

Leitkegelleuchte Typ 620-LK

- Geeignet für Leitkegel 750 mm
- Hohe Blitzintensität, mit automatischer Tag-/Nachtanpassung
- Hinterlegtes Dauerlicht für bessere Erkennbarkeit
- Anzeige des Batteriezustands im Leuchtenkopf
- Doppelte Warnwirkung durch Leitkegel und aktives LED-Licht
- Erhöhte Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt
- Für den Betrieb mit 4 Batterien



Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke Tag
500 cd



Mittl. Stromaufnahme Tag
0,05 A



Betriebsspannung
6 V



Leuchtmittel
1 LED



Gewicht
1,8 kg

Leitkegelleuchte Typ 620-LK

Bestell-Nr.

Leitkegelleuchte Typ 620-LK, 6 V, einseitig gelb, ohne Leitkegel	130 304-51
Leitkegelleuchte Typ 620-LK, 6 V, zweiseitig gelb, ohne Leitkegel	130 314-51

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 Ah – 9 Ah	155 051
Batterie Konstant 45, 6 V, 45 – 50 Ah	155 056

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800	einseitig 700 Std.
	zweiseitig 350 Std.
mit Batterie Konstant 45	einseitig 4500 Std.
	zweiseitig 2200 Std.



Verpackungseinheit
1 St. in einem Karton



Weitere Informationen
NIS-01645
Eingabe auf nissen-germany.com

Passend für Leitkegel 750 mm

Prüfnummer
V3-014-2016

